



# Новинки от «Селена Восток»:

## клей-герметик для ПВХ-окон TYTAN Professional и силиконовый герметик TYTAN Professional Neutral PRO

Компания Selena, мировой производитель и дистрибьютор строительной химии, выводит на российский рынок новые продукты для работы в оконном сегменте.

**В** 2014 году линейку средств TYTAN Professional дополнили такие продукты, как клей-герметик для ПВХ-окон и силиконовый герметик Neutral PRO. Оба продукта окажутся полезными как в индустриальном, так и в частном применении. Новинки применяются при установке и производстве оконных и дверных конструкций.

Клей-герметик TYTAN Professional для ПВХ-окон используется для соединения и герметизации откосов и окон, а также углов в окнах ПВХ. Более того, средство отлично подходит для склеивания труб из ПВХ и АБС (без давления), уголков, хомутов, стыков, швов, дождевых желобов и ПВХ-откосов. Клей-герметик для ПВХ-окон отличается быстротой и простотой применения, хорошей адгезией к ПВХ, высокой устойчивостью к влаге и ультрафиолету, что гарантирует надежный и прочный шов. Еще одна отличительная особенность средства - белоснежный цвет, который особенно важен при монтаже оконных рам. Применяется в оконном производстве для склеивания нащельников, откосов, отливов, жалюзийных планок.

Полное отверждение продукта и его полимеризация происходит за 24 часа при температуре +15°C (48 часов для ПВХ-труб). В результате достигается долговечное соединение, прочное на сдвиг и на разрыв, не подверженное риску разрушения под влиянием агрессивных факторов окружающей среды.

Силиконовый герметик TYTAN Professional Neutral PRO – это однокомпонентный эластичный герметик, отверждаемый под воздействием паров влаги воздуха. Предназначен для наружной и внутренней герметизации и затирки всех швов вокруг окон и дверей с целью защиты от проникновения влаги. Рекомендуется для эластичной герметизации в остеклении оконных рам, для герметизации строительных и отделочных элементов из бетона, дерева, металлов, керамической плитки и синтетических материалов. Силиконовый герметик Neutral PRO имеет очень хорошую адгезию к ПВХ, металлу и дереву, устойчив к ультрафиолету. Герметик полностью нейтрален и не вызывает коррозии металлов и щелочесодержащих поверхностей, таких как бетон, строительные смеси, фиброцемент, имеет отличные механические характеристики и низкую степень усадки.

Образование поверхностной пленки продукта происходит за 5 – 25 минут при температуре от +5°C до +40°C. Полное отверждение продукта и его полимеризация происходит за 24 часа.

Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам клей-герметик TYTAN Professional для ПВХ-окон и силиконовый герметик TYTAN Professional Neutral PRO станут отличным дополнением ассортимента продукции как для оконных производств, так и для частного использования при монтаже оконных и дверных профилей. Оба продукта входят в комплексную систему EuroWindow, которая предназначена для специализированного оконного сегмента. Система EuroWindow – это эффективный способ долговечной герметизации оконных соединений в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007 к монтажным швам.

### Продукты системы EuroWindow:

- монтажная профессиональная пена TYTAN Professional 65
- пена TYTAN Professional Low Expansion
- гидроизоляционная паропроницаемая лента (ГПЛ) TYTAN Professional EuroWindow
- пароизоляционная лента (ПИЛ) TYTAN Professional EuroWindow
- ПСУЛ TYTAN Professional EuroWindow
- крепеж для окон TYTAN Professional EuroWindow.



Более подробную информацию смотрите на сайте [www.tytan-professional.ru](http://www.tytan-professional.ru).

ООО «Селена Восток»  
Россия, г. Москва  
Тел./факс: +7 (495) 786-4855  
[www.selenavostok.ru](http://www.selenavostok.ru)  
[www.tytan-professional.ru](http://www.tytan-professional.ru)