

# KVADRO™

# KVADRO™

# KVADRO™



### Пена Профессиональная KVADRO 65

с увеличенным выходом до 65 литров и низким вторичным расширением

#### Область применения:

- Установка дверных и оконных блоков
- Теплоизоляция систем водоснабжения, канализации и центральной отопительной системы
- Соединение деревянных элементов в рамочных конструкциях
- Изоляция и уплотнение перегородок, кабин и кузовов автомобилей, лодок
- Заполнение трещин, швов и зазоров в стенах

#### Характеристики:

- Предназначена для монтажа и герметизации
- Мелкопористая равномерная структура
- Отличная теплоизоляция и звукопоглощение
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Увеличенный выход и низкое вторичное расширение
- Водостойкая
- Устойчива к плесени и грибкам
- Температура применения: летняя пена: от +5°C до +30°C, зимняя пена: от -10°C до +30°C
- Срок годности: 12 месяцев



### Пена Профессиональная KVADRO GUN

со стабильным выходом до 45 литров

#### Область применения:

- Установка дверных и оконных блоков
- Теплоизоляция систем водоснабжения, канализации и центральной отопительной системы
- Соединение деревянных элементов в рамочных конструкциях
- Изоляция и уплотнение перегородок, кабин и кузовов автомобилей, лодок
- Заполнение трещин, швов и зазоров в стенах

#### Характеристики:

- Предназначена для монтажа и герметизации
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Высокая устойчивость к старению
- Мелкопористая равномерная структура
- Водостойкая
- Устойчива к плесени и грибкам
- Температура применения: летняя пена: от +5°C до +30°C, зимняя пена: от -10°C до +30°C
- Срок годности: 12 месяцев



### Пена Монтажная KVADRO FOAM

для бытового применения с выходом до 42 литров

#### Область применения:

- Установка дверных и оконных блоков
- Теплоизоляция систем водоснабжения, канализации и центральной отопительной системы
- Соединение деревянных элементов в рамочных конструкциях
- Изоляция и уплотнение перегородок, кабин и кузовов автомобилей, лодок
- Заполнение трещин, швов и зазоров в стенах

#### Характеристики:

- Предназначена для монтажа и герметизации
- Высокая устойчивость к старению
- Мелкопористая равномерная структура
- Отличная теплоизоляция и звукопоглощение
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов
- Водостойкая
- Устойчива к плесени и грибкам
- Температура применения: летняя пена: +5°C до +30°C, зимняя пена: -10°C до +30°C
- Срок годности: 12 месяцев



### Пена Профессиональная Огнестойкая KVADRO B1

для монтажа огнезащитных дверных и оконных блоков

#### Область применения:



- Заполнение швов в тех областях строительства, где свойствам пены предъявляются повышенные требования огнестойкости
- Монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков
- Уплотнение швов вокруг дымоотводов
- Изоляция и герметизация трещин, швов и зазоров между стенами для огне- и дымозащиты
- Для противопожарной защиты

#### Характеристики:

- Класс горючести B1
- Огнестойкость до 240 минут
- Отличная герметизация от дыма и газа
- Самозатухающаяся
- Сертификаты европейского стандарта
- Соответствие огнезащитным требованиям
- Срок годности: 12 месяцев



ООО «Селена Восток»  
Россия, г. Москва  
тел.: +7 (495) 786 48 55, факс: +7 (495) 786 48 56  
e-mail : office@selenavostok.ru



### Герметик Битумный Кровельный


для герметизации швов, местечи в крышах и водосточных трубах

#### Область применения:

- Герметизация протечек и уплотнение швов на битумных крышах, черепице, асбестовых плитах, металлических листах
- Герметизация цветных кровель: под элементами водостока, брандмауэров, коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов
- Заполнение фальцев при возведении стен (изоляция от влаги)

#### Характеристики:

- Для внутренних и внешних работ
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов: стали, алюминию, черепице, битумной кровле, рубероиду, кирпичу, бетону
- Не вызывает коррозии металлов
- Устойчив к воздействию влаги, мороза и УФ-излучения
- Цвет: черный
- Срок годности: 24 месяца



### Герметик Каучуковый Универсальный


для наружных строительных и кровельных работ

#### Область применения:

- Герметизация в местах с повышенной влажностью
- Герметизация соединения стен и кирпичной кладки, битумных поверхностей
- Уплотнение оконных соединений
- Герметизация оцинкованных листов, стеклочерепицы, зимнего сада, автомобильных стекол

#### Характеристики:

- Для внутренних и наружных работ
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов: кирпич, штукатурка, пластик, стекло, бетон, древесина, металл
- Хорошая адгезия к сухим и влажным кровельным материалам
- После отверждения можно окрашивать
- Цвета: черный, бесцветный
- Срок годности: 24 месяца



### Очиститель Монтажной пены

универсальный очиститель

#### Область применения:

- Очистка монтажных пистолетов, аппликаторов и клапанов баллонов полиуретановой пены
- Удаление неотвердевшей полиуретановой пены, герметика и краски с загрязненных поверхностей

#### Характеристики:

- Для промывания монтажных пистолетов, аппликаторов и клапанов баллонов полиуретановой пены
- Для очистки и обезжиривания поверхностей перед нанесением герметиков или краски, а также для удаления пятен незастывшей краски на органической основе
- Продлевает срок службы монтажного пистолета, не повреждает очищаемые поверхности
- Срок годности: 24 месяца



### Малярная Лента и Самоклеящаяся Лента "Серпанка"

**Малярная Лента** для защиты поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и декоративных работ. Обладает отличной адгезией к большинству материалов, не оставляет следов клея, защищает поверхность от загрязнений. Срок годности: 12 месяцев



**Лента Самоклеящаяся "Серпанка"** для заделки и армирования трещин в потолках и стенах, на стыках гипсокартона, гипсоволокна, ДСП, оргалита и других отделочных материалов. Для внутренних работ. Срок годности: 24 месяца



## ПЕНЫ • ГЕРМЕТИКИ • КЛЕИ

## Качественные материалы для ремонта и строительства



# KVADRO™

# KVADRO™

# KVADRO™



### Клей Монтажный для Влажных Помещений и Зеркал

используется для приклеивания элементов в местах с повышенной влажностью

- Склеивание:**
- Элементов декора из твердого ПВХ и АБС, МДФ, ДСП
  - Изделий из АБС, полистирола и стиропора
  - Керамической плитки и бордюров из керамики
  - Зеркал - клей не повреждает амальгаму

- Характеристики:**
- Клей на основе синтетического каучука
  - Влагостойкий
  - Устойчив к воздействию горячей воды и пара
  - Не повреждает поверхность зеркал
  - Цвет: бежевый
  - Срок годности: 18 месяцев



### Клей Монтажный для Декора

используется для монтажа декоративных элементов

- Склеивание:**
- Панелей, молдингов, вспененного полиуретана и полистирола (пенопласт, стиропор)
  - Плинтусов, наличников, панелей, изделий из древесины, пробки, МДФ, ДСП, ДВП
  - Элементов декора из гипса, керамики (керамической плитки до 40x40 см)

- Характеристики:**
- Цвет: белый, прозрачный
  - Для внутренних и наружных работ
  - Без растворителей
  - Можно применять во влажных помещениях
  - Срок годности: 12 месяцев



### Клей Монтажный Прозрачный

используется для монтажа лёгких строительных конструкций

- Склеивание:**
- Панелей из древесины, пробки, МДФ, ДСП
  - Изделий из твердого ПВХ, АБС
  - Бордюров
  - Элементов декора из гипса и керамики
  - Декоративных планок, реек и панелей из металла
  - Стекла, плексигласа

- Характеристики:**
- Цвет: прозрачный
  - Хорошее начальное схватывание
  - Высокая адгезия и отличная прочность соединений
  - Для внутренних и наружных работ
  - Влагостойкий
  - Срок годности: 12 месяцев



### Клей Монтажный Сверхпрочный

используется для приклеивания деталей и декоративных элементов с высокой нагрузкой

- Склеивание:**
- Деталей и элементов декора с высокой нагрузкой
  - Панелей из древесины, пробки, МДФ, ДСП и твердого ПВХ и АБС
  - Бордюров и молдингов
  - Керамической плитки, натурального камня
  - Стекла, плексигласа
  - Стали, алюминия

- Характеристики:**
- Клей на основе синтетического каучука
  - Хорошее начальное схватывание
  - Высокая адгезия и отличная прочность соединений
  - Для внутренних и наружных работ
  - Влагостойкий
  - Цвет: бежевый
  - Срок годности: 18 месяцев




### Клей Монтажный для Панелей

используется для приклеивания молдингов и панелей

- Склеивание:**
- Панелей из древесины, пробки, МДФ, ДСП, твердого ПВХ, АБС
  - Бордюров, молдингов
  - Керамической плитки, натурального камня
  - Стекла, плексигласа

- Характеристики:**
- Клей на основе синтетического каучука
  - Хорошее начальное схватывание
  - Высокая адгезия и прочность соединений
  - Для внутренних и наружных работ
  - Влагостойкий
  - Цвет: бежевый
  - Срок годности: 18 месяцев




### Клей Монтажный Универсальный

используется для приклеивания деталей и декоративных элементов с небольшой нагрузкой

- Склеивание:**
- Деталей и элементов декора с небольшой нагрузкой
  - Панелей из древесины, пробки, МДФ, ДСП
  - Изделий из твердого ПВХ и АБС
  - Бордюров и молдингов
  - Керамической плитки, металла

- Характеристики:**
- Клей на основе синтетического каучука
  - Хорошее начальное схватывание
  - Высокая адгезия и отличная прочность соединений
  - Для внутренних и наружных работ
  - Цвет: бежевый
  - Влагостойкий
  - Срок годности: 18 месяцев



### Герметик Акриловый Морозостойкий

устойчив к воздействию низких температур при хранении

- Область применения:**
- Заполнение трещин, изломов в стенах и подоконниках
  - Герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит
  - Мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
  - Герметизация дверных коробок и оконных рам
  - Герметизация швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др.

- Характеристики:**
- Отличная адгезия к большинству пористых строительных материалов: бетону, кирпичу, штукатурке, дереву
  - После высыхания можно шлифовать и окрашивать
  - Для наружных и внутренних работ
  - Устойчив к колебаниям температуры и влажности
  - Цвет: белый
  - Срок годности: 24 месяца




### Герметик Силикон Акриловый Универсальный

для внутренних и наружных строительных работ

- Область применения:**
- Ванные комнаты, санузлы, кухни
  - Швы в конструкциях из гипсокартона и гипсоволокна
  - Работы по установке дверей и окон
  - Заполнение трещин в штукатурке

- Характеристики:**
- Изготовлен на базе акриловой дисперсии, практически не имеет запаха
  - Добавки из силана придают высокую эластичность и влагостойкость
  - Отличная адгезия к пористым и непористым строительным материалам: стеклу, эмали, керамике, дереву, гипсу, штукатурке
  - После высыхания можно окрашивать
  - Цвет: белый
  - Срок годности: 24 месяца



### Герметик Акриловый Универсальный

для внутренних и наружных строительных работ

- Область применения:**
- Заполнение трещин, изломов в стенах и подоконниках
  - Герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит
  - Мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
  - Герметизация дверных коробок и оконных рам
  - Герметизация элементов из газобетона
  - Герметизация небольших швов между кирпичом, бетоном, древесиной и др.

- Характеристики:**
- Отличная адгезия к большинству пористых строительных материалов: бетону, кирпичу, штукатурке, дереву
  - После высыхания можно шлифовать и окрашивать
  - Для наружных и внутренних работ
  - Устойчив к колебаниям температуры и влажности
  - Цвет: белый
  - Срок годности: 24 месяца




### Герметик Силиконовый для Аквариумов

для сборки и герметизации аквариумов и террариумов

- Область применения:**
- Сборка, герметизация аквариумов и террариумов
  - Уплотнение элементов из стекла, металлических конструкций, холодильных оборудований
  - Герметизация в домашнем хозяйстве

- Характеристики:**
- Не содержит растворителей, в отвердевшем виде безопасен для рыб и рептилий
  - Создает прочный и эластичный шов
  - Водонепроницаемый, пригоден для длительного контакта с водой
  - Высокая адгезия к непористым строительным материалам: стеклу, эмали, металлу
  - Цвет: бесцветный
  - Срок годности: 24 месяца



### Герметик Силиконовый Универсальный

для внутренних и наружных строительных работ

- Область применения:**
- Герметизация оконных рам, стекол, кабель-каналов
  - Защита полиуретановых пен от УФ-излучения
  - Ремонтные и отделочные работы

- Характеристики:**
- Обладает высокой эластичностью
  - Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
  - Водонепроницаемый
  - Высокая степень адгезии к непористым строительным материалам: стеклу, эмали, керамике, дереву, металлу
  - Цвет: бесцветный, белый, серый, коричневый, черный
  - Срок годности: 12 месяцев




### Герметик Силиконовый Санитарный

для герметизации швов в местах с повышенной влажностью

- Область применения:**
- Герметизация и уплотнение швов в кухнях и ванных комнатах
  - Герметизация соединений вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов
  - Расшивка швов между плитками

- Характеристики:**
- Для внутренних и наружных работ, содержит фунгициды
  - Водонепроницаемый, устойчив к плесени и грибкам
  - Отличная адгезия к непористым строительным материалам: стеклу, эмали, керамике, дереву, металлу
  - Устойчив к воздействию чистящих и моющих средств
  - Эластичный после отверждения
  - Цвет: белый, бесцветный
  - Срок годности: 12 месяцев




### Герметик Силиконовый Нейтральный

для внутренних и наружных строительных работ

- Область применения:**
- Эластичное уплотнение оконных рам из дерева
  - Соединение деревянных, бетонных, стальных и других поверхностей, где нежелательно использование силиконов на кислотной основе

- Характеристики:**
- Высокая степень адгезии к гладким и пористым строительным материалам: стеклу, стали, бетону, кирпичу, дереву, пластику, керамике
  - Не вызывает коррозии металла, не вступает в реакцию с цементными основаниями
  - Создает прочный и эластичный шов
  - Устойчив к УФ-излучению и к атмосферным воздействиям
  - Содержит фунгицидные добавки против грибка и плесени
  - Цвет: белый, бесцветный
  - Срок годности: 18 месяцев



### Герметик Силикатный Жаростойкий

для герметизации швов в каминных, печах и дымоходах

- Область применения:**
- Герметизация каминных интерьеров
  - Установка каминов, печей, грилей
  - Герметизация трещин, стыков и соединений в каминных, печах и дымоходах

- Характеристики:**
- Устойчив к температурам до +1500 °C
  - Отличная адгезия к металлу, камню, кирпичу, бетону
  - Образует прочный газонепроницаемый и дымопроницаемый шов после отверждения
  - Не крошится и не трескается при перепадах температур
  - Не содержит асбеста, безвреден для окружающей среды
  - Цвет: черный
  - Срок годности: 24 месяца