



Система EuroWindow

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Эффективный способ долговечной герметизации оконных соединений в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007 к монтажным швам. Система EUROWINDOW обеспечивает 5 уровней защиты от воздействия на монтажный шов благодаря:

- повышенной пароизоляции - на ваших окнах не появится конденсат и плесень (разумеется, при соблюдении режима тем-

- пературы и влажности внутри помещения);
- устойчивой водонепроницаемости - защита от попадания воды внутрь монтажного шва и проникновения в стены и другие части здания;
- эффективной термоизоляции;
- одному из наиболее эффективных способов сокращения расходов на отопление или охлаждение помещений;
- прочности монтажного шва - увеличение срока службы конструкций.

Продукты системы EuroWindow:

1. TYTAN Professional 65 Профессиональная пена
2. TYTAN Professional Low Expansion Профессиональная Пена
3. TYTAN Professional EuroWindow Гидроизоляционная, паропроницаемая лента ГПЛ
4. TYTAN Professional EuroWindow Пароизоляционная лента ПИЛ
5. TYTAN Professional EuroWindow ПСУЛ
6. TYTAN Professional EuroWindow Крепеж для окон

TYTAN Professional 65 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена с высокой производительностью (до 65 литров).

Преимущества:

- высокая производительность: до 65 литров
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокий уровень термо- и звукоизоляции: до 61 dB
- экономия рабочего времени - минимальное время первичной обработки: до 30 мин

TYTAN Professional Low Expansion ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена с повышенной производительностью и наименьшим вторичным расширением.

Преимущества:

- повышена производительность: до 55 литров
- низкое расширение (от 15% до 50%) - уменьшает избыток пены
- быстрое расширение - ускоряет процесс отверждения и время работы
- контролируемое расширение - отсутствие деформаций в конструкциях

Гидроизоляционная, паропроницаемая Лента ГПЛ (внешняя)

Гидроизоляционная, паропроницаемая лента TYTAN Professional SYSTEM EUROWINDOW ГПЛ является материалом наружного слоя монтажного шва.

Лента предназначена для изоляции стыка (под отливом, а также любых других строительных швов и стыков) от влияния погодных факторов, но в то же время является паропроницаемой.

Преимущества:

- специально подобранный уровень паропропускаемости
- обеспечивает надежную защиту монта-



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ной пены от увлажнения снаружи помещения

- способствует выводу влаги из пены
- превосходная адгезия ко всем видам оконных рам

Лента ПСУЛ

Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента - при размещении ленты в шов, самостоятельно расширяется, полностью заполняя зазоры и неровности поверхностей. Применяется для защиты монтажного шва от различных погодных воздействий.

Преимущества:

- водонепроницаемость
- обеспечивает устойчивую герметизацию
- высокая эластичность
- не требует специальных инструментов

Пароизоляционная лента ПИЛ (внутренняя)

Пароизоляционная лента TYTAN Professional SYSTEM EUROWINDOW ПИЛ является материалом внутреннего слоя монтажного шва.

Применяется при отделке монтажного шва как штукатурным раствором так и сухими способами (пластиковые откосы, сэндвич-панели и др.).

Преимущества:

- надежная защита монтажной пены от увлажнения со стороны помещения
- препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов
- высокая устойчивость к проникновению пара
- подходит для реконструкции старых и ремонта новых зданий

Крепеж для окон

Шурупы по бетону – крепление оконных рам к различным строительным материалам

Металлический рамный дюбель - крепление оконных рам к различным строительным материалам

Саморезы для оконной фурнитуры – производство пвх-окон, крепление оконной фурнитуры к пвх конструкциям.

Саморез для оконного профиля - производство пвх-окон, крепление к металлическим профилям.

Шуруп универсальный – производство деревянных окон и дверей, балконных блоков, крепление фурнитуры для окон и дверей к деревянным конструкциям.



ООО «Селена Восток»

Россия, г. Москва
тел.: +7 (495) 786 4855
факс: +7 (495) 786 4856
mail: office@selenavostok.ru
www.selenavostok.ru



НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



СИСТЕМА EUROWINDOW

Оконные и дверные соединения
нового поколения

- TYTAN Professional 65
Профессиональная пена с высоким выходом
- TYTAN Professional Low Expansion
Профессиональная пена с низким вторичным расширением
- TYTAN Professional EuroWindow ГПЛ
Гидроизоляционная, паропроницаемая лента
- TYTAN Professional EuroWindow ПИЛ
Пароизоляционная лента
- TYTAN Professional EuroWindow ПСУЛ
Предварительно сжатая уплотнительная лента
- TYTAN Professional EuroWindow Крепеж для окон

**ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ДОЛГОВЕЧНОЙ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ОКОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ**

www.tytan-professional.ru

ООО «Селена Восток» 107140, Россия, г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.11А, стр.3, тел: +7 (495) 660 35 53

